

SC/2AS SC/2AC



Kaltdetachiertisch mit oder ohne Absaugung und Kompressor

- Kaltdetachiertisch
- Fläche (800x260x175mm) aus Edelstahl AISI 304
- Ausgestattet mit zwei Kaltdetachierpistolen mit unabhängigem Kreislauf, zwei Behältern für Detachiermittel und Kabelhalterung
- Schwenkarm mit Absaugung und Detachierform aus Edelstahl AISI 304

Technische Daten	SC/2AS SC/2AC
Stromspannung	230V/ 1 / 50-60 Hz
Betriebsluftdruck	4 ÷ 8 bar
Betriebsdampfdruck	4,5 bar max
Luftverbrauch	200 NI/min.
Dampfverbrauch	2 ÷ 3 Kg/h
Absaugmotor	0,6 HP
Kompressormotor	2,0 HP
Dampfanschluss	3/8"
Kondensatrücklauf	3/8"
Flächenabmessungen	800 x 260 x 175 mm
Flächenbedarf	1200 x 650 x 1800 mm
Nettogewicht	44 Kg / 78 Kg (+ Kompr.)
Bruttogewicht (Holzpalette)	58 Kg
Bruttogewicht + Kompr. (Verschlag)	145 Kg
Verpackungsabmessungen (Holzpalette)	1300 x 540 x 1160 mm
Verpackungsabmessungen (Verschlag)	1340 x 960 x 1170 mm

Zubehörteile

- Eingebauter Kompressor (Dreiphasig)
- Eingebaute Absaugung (Einphasig)
- Warmdetachiereinheit mit Dampf-Luftpistole.
- Ventil für externes Kompressoraggregat
- Beleuchtungsvorrichtung
- Zentralvakuumventil

Die Firma behält sich das Recht vor, Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen.